

ニューバルフロン®ペースト

塗布作業性を大幅に向上させた、新しいふっ素樹脂ペースト

New



「ニューバルフロン[®]ペースト」は、
従来品の耐化学薬品性・耐熱性をそのままに、
塗布作業性を大幅に改善した新配合の
ふっ素樹脂ペーストです。

**塗布作業性、
大幅UP!**

■製品概要■

ふっ素樹脂粉末を、界面活性剤を用いて水分散させた配合のガスケットペーストです。

ガスケットの接面シール性を高めたり、継手の解体作業時にはがしやすくできる塗布剤としてお使いください。

■適用流体■

強酸、強アルカリ、ハロゲンなどの腐食性の高い流体や酸素ガスなどのように特に不燃性のものを必要とする場合にお使いいただけます。

ただし、ニューバルフロン[®]ペーストは微量の界面活性剤を含みますので、特別な清浄度を要求される場合にはご相談ください。

■特徴■

従来品に比べて塗布作業性（伸び性）が大幅に改善しています。

溶媒が水（不揮発性）であるため、大口径ガスケットに使用しても、塗布作業後は乾燥しにくくなっています。

■使用温度範囲■

-200～300℃（従来品と同じ）

ただし、酸素ラインでの使用温度上限は100℃となっております。

■製品形態■

100g

金属チューブ入り

1kg

ポリエチレン缶入り



日本バルカー工業株式会社

●ご用命は